

CADRE LUMIERE D'IMAGE « EXTRAPLAT ET HAUTE LUMINOSITE »

Simple face. Lumineux.

Profil d'encadrement en aluminium anodisé argent ou laqué blanc.

Relief 45 mm.

Fond composite 3 mm.

Renfort intérieur pour les grandes dimensions.

Eclairage sur le fond par LED 12V, 55 lm.

Luminance moyenne 5500 lm par m² (Annexe technique LED Slim light)

Alimentation 220 V/12 V extraplate à l'intérieur du cadre (Annexe technique Convertisseurs Axel driver)

Options fixation :

- murale par équerres ou par le fond (perçement sur place à la demande),
- suspension par deux câbles en acier de 2 m avec système Gripple (Annexe technique Câble de suspension).

Fixation et positionnement du câble d'alimentation à préciser à la commande, consultez la Fiche technique du cadre.

Face :

- toile Backlit super light 220 g blanc mat classée B1 ,
- Imprimés en UV, recto, double encrage pour rétroéclairage, avec jonc PVC cousu en périphérie (Annexes techniques Backlit).

Livré monté.

Emballage carton.

GARANTIE LED 5 ans, TRANSFORMATEUR 3 ans

Si vous souhaitez une dimension hors standard, enregistrez-vous sur le site et consultez-nous par mail à lumieredimage@gmail.com.