

CADRE LUMIÈRE D'IMAGE

Double face. Lumineux.

Profil d'encadrement en aluminium anodisé argent ou laqué blanc.

Relief 140 mm.

Renfort intérieur pour les grandes dimensions.

Éclairage tangentiel par barrettes de LED 24V.

Luminance moyenne 3500 lm par m² (Annexes technique Mean Well).

Alimentation 220 V/24 V, à l'intérieur du cadre.

Positionnement du câble d'alimentation à préciser à la commande, consulter la Fiche technique du cadre.

Options fixation :

- sans fixation,
- suspension par 2 câbles en acier de 2 m avec système Gripple (Annexe technique Câble de suspension).
- Debout, avec 2 platines alu en partie basse.

Faces :

- toile Backlit super light 220 g blanc mat classée B1,
Imprimés en UV, recto, double impression pour rétroéclairage, avec jonc PVC cousu en périphérie (Annexes techniques Backlit).

Livré en kit avec clé allen et tube de mastic silicone pour réaliser, dans les angles, une étanchéité à la lumière.

Emballage carton.

GARANTIE LED 5 ans TRANSFORMATEUR 2 ans

Si vous souhaitez une dimension hors standard, enregistrez-vous sur le site et consultez-nous par mail à lumieredimage@gmail.com