

CADRE LUMIÈRE D'IMAGE

Simple face. Lumineux.

Profil d'encadrement en aluminium anodisé argent ou laqué blanc.

Relief 120 mm.

Fond composite 3 mm.

Renfort intérieur pour les grandes dimensions.

Éclairage tangentiel par barrettes de LED 24 V.

Luminance moyenne 3500 lm par m² (Annexe technique : tangentiel light).

Alimentation 220 V/24 V à l'intérieur du cadre (Annexe technique : Mean Well).

Options fixation :

- murale par 2 équerres ou par le fond (perçement sur place à la demande),
- suspension par 2 câbles acier de 2 m avec système Gripple (Annexe technique Câble de suspension).
- debout, avec 2 platines alu en partie basse.

Fixation et positionnement du câble d'alimentation à préciser à la commande, consulter la Fiche technique du cadre.

Faces :

- toile Backlit super light 220 g blanc mat classée B1.

Imprimés en UV, recto, double encrage pour rétroéclairage, avec jonc PVC cousu en périphérie (Annexes techniques Backlit).

Livré en kit avec clé Allen et tube de mastic silicone, pour réaliser dans les angles une étanchéité à la lumière et pour rendre solidaires le fond et les profils par des points de collage.

Emballage carton.

GARANTIE LED 5 ans, TRANSFORMATEUR 2 ans.

Si vous souhaitez une dimension hors standard, enregistrez-vous sur le site et consultez-nous par mail à lumieredimage@gmail.com